

Obduramus VERSETZPACKER

Für Circum-MINI Manschetten

Artikelnummer	Name	Gesamtlänge Länge Gummi	Ø Packer	Gewicht Packer	Min. DN Max DN	Maximaler BÜD	Kontaktfläche	Typ Circum MINI	Manschetten Länge
4-P1-S	Versetzpacker 1: 150/225 mit verstellbarem Radsatz	635 mm	110 mm		150 mm	4,0 bar	300 mm bei DN 225	DN 150 DN 175 DN 200 DN 225	400 mm
		420 mm			225 mm				
4-P2-S	Versetzpacker 2: 200/300 Mit verstellbarem Radsatz	810 mm	140 mm	10 kg	200 mm	4,0 bar	300 mm bei DN 300	DN 200 DN 225 DN 300	420 mm
		510 mm			300 mm				
4-P3-S	Versetzpacker 3: 350/525 mit verstellbarem Radsatz	920 mm	280 mm	27 kg	350 mm	4,0 bar	350 mm bei DN 525	DN 350 DN 400 Dn 450 DN 500 DN 525	450 mm
		610 mm			525 mm				
4-P4-S	Versetzpacker 4: 500/600mm mit verstellbarem Radsatz	920 mm	385 mm	35 kg	500 mm	4,0 bar	350 mm bei DN 600	DN 500 DN 525 DN 600	450 mm
		630 mm			600 mm				
4-P5-S	Versetzpacker 5: 600/800 Mit verstellbarem Radsatz	950 mm	465 mm	45 kg	600 mm	4,0 bar	350 mm bei DN 800	DN 600 DN 700 DN 750 DN 800	450 mm
		650 mm			800 mm				

Maße im Rahmen unserer Fertigungstoleranz.