

# CIRCUM MINI



## obduramus® CIRCUM-MINI

### Innensanierungsmanschette mit DIBt Zulassung – für kleine bis mittlere Durchmesser

- ⊙ Kompressionsdichtung
- ↔ Rohrdurchmesser DN 150 – DN 800
- \* Anwendung:

Längsrisse, Radialrisse, undichte Rohrverbindungen, fehlende Wandungsteile, Verschließen von Stutzen, Einsatz als verlorene Schalung hinter Inlinern, Scherbenbildung.

## Obduramus Circum-MINI

# Für kleine bis mittlere Durchmesser

Die Circum-MINI Edelstahlsanierungsmanschette ist eine durch das DIBt allgemein bauaufsichtlich zugelassene Rohr-Innenmanschette. Sie wird, mittels eines Packers, an der Schadstelle positioniert und dort an die Rohrwandung angepresst. Durch das Aufweiten der Edelstahlmanschette wird die EPDM Dichtung an die Rohrwandung angepresst und die Schadstelle dauerhaft abgedichtet.

### Technische Daten

<b>Breite</b>	400 bis 450 mm
<b>Nennweite</b>	DN 150 – DN 800
<b>Dichtung</b>	EPDM Zulassung nach DIN-EN 681-1
<b>Edelstahlmanschette</b>	1.4404

### Vorteile Circum-MINI:

- DIBt Zulassung
- Patentierter außenliegender Verschluss
- Keine einragenden Hindernisse
- Packerschonend
- Komplett montiert und einbaufertig
- Frei von umweltschädlichen Schmiermitteln
- Innendruckgeprüft bis 16 Bar

Das System wurde vom IKT auf Hochdruckspülfestigkeit und Wasserdichtheit bei Außendruck geprüft.

- P07104-T02 Dichtheitsprüfung
- P07104-T03 Praxisprüfung

Prüfberichte zum Download auf unserer Webseite.