

Obduramus Circum-LEM

Linerendmanschette

Artikel- nummer	Linerend- Manschette DN mm	Manschetten Länge mm	Edelstahlmanschette V4A			EPDM Gummimanschette			Geeignet für Rohre:		Linerstärke		Rück- schnitt Liner mm	Gewicht kg
			Blech- stärke mm	Rollmaß mm	max. Auf- spannung mm	Gummi- stärke mm	Höhe Noppen Liner mm	Höhe Noppen Rohr mm	Innen Ø min. mm	Innen Ø max. mm	min. mm	max. mm		
6-150 LEM	150	250	1,0	117	154	2,0	4,0	11,0	147	176	3,0	9,0	100 – 140	1,42
6-200 LEM	200	250	1,2	150	204	2,0	4,0	11,0	180	226	3,0	9,0	100 – 140	2,1
6-250 LEM	250	250	1,2	190	254	2,0	5,0	11,0	220	276	3,0	9,0	100 – 140	2,4
6-300 LEM	300	250	1,2	235	306	2,0	5,0	11,0	265	328	3,0	9,0	100 – 140	3,2
6-400 LEM	400	250	1,5	325	407	2,0	5,0	11,0	355	429	3,0	9,0	100 – 140	4,8

Maße im Rahmen unserer Fertigungstoleranz.